

Trådløs Nettverksgateway WiFi

Trådløs Nettverksgateway WiFi er hovedenheten i et trådløst maskenettverk

Trådløs Nettverksgateway sender data til og fra PC programmet for det trådløse maskenettverket via WiFi 2,4Ghz

Det kan kun være en Nettverksgateway i et trådløst nettverk.

Det kan være opptil 16 Nettverks Gateway/trådløse nettverk koblet til en PC



Nøkkelfunksjoner

- Rask 868MHz trådløs oppkobling
- 12 kanaler
- Webserver
- Tre LEDs som angir status og signalstyrke
- WiFi 2,4Ghz kommunikasjon
- Spenningstilførsel fra 220-240VAC

Tekniske data

Leseavstand, utgangsskilt	-
Spenning	220-240V AC / 50-60Hz
Effektforbruk	2VA
Batteri	-
Batteri beskyttelse	-
Lyskilde	-
Teknisk levetid, lyskilde	-
Lumenutbytte	-
Godkjenninger	EN 300 220-2 V3.1.1, EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 62034, EN 60950-1 RED 2014/53/EU
Omgivelsestemperatur	5 til 40 °C
Fuktighet	Inntil 95%, ikke-kondenserende
Tetthet	IP20
Dimensjoner	80 x 120 x 34 mm
Total- / nettovekt	188 gr
Farge	Hvit
Materiale	ABS/PC, PC
Montasje	Påvegg montasje

Artikkel nr.

290092

Beskrivelse

Trådløs Nettverksgateway WiFi

